tesa Softprint® 53417

Información De Producto



Cinta de Espuma

Descripción del producto

tesa
Softprint® 53417 FE es una cinta doble faz de espuma para montaje de fotopolímeros de 1.14mm (0.045") y 1.70mm (0.067") en la impresión flexográfica. Nuevo diseño FLEX
La espuma de densidad suave ofrece una solución ideal para la impresión de procesos largos o tramas de alta
calidad y definición, policromías sobre rodillos de acero, alumnio, PU o mangas.

Características de la espuma:

- Espuma de PE de 380 µm
- Espuma de alta compresión con alta recuperación (resilencia) para una excelente calidad de impresión
- Recuperación (resilencia) de larga duración para corridas de impresión a altas velocidades
- Tolerancia a calibres bajos para una rápida preparación de impresión y bajo desperdicio

Propiedades del adhesivo

- Fijación moderada en la cara abierta que se adhiere al cilindro de acero, alumnio, PU o manga, para evitar el movimiento de la plancha
- Excelente fijación a la plancha para evitar levantamiento de bocas o movimiento del fotopolímero
- Poder de fijación no progresivo para un fácil reposicionamiento y especialmente para un fácil desmontaje de la plancha y de la cinta.
- Estructura del adhesivo con alta cohesión para un desmontaje libre de residuos de adhesivo

Propiedades adicionales

- Protector de PP estructurado (microgrofado) para prevenir la formación de burbujas de aire al momento del montaje de la plancha
- El color rojo del rollo, indica la densidad suave

Para más información sobre este producto, por favor visite la página http://l.tesa.com/?ip=53417

tesa Softprint® 53417

Información De Producto

Aplicación

Montaje de fotopolimeros en la impresión flexografica.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

• Tipo de liner	PP	• Epesor total	430 µm
• Material de soporte	Espuma PE con un film laminado	• Color	rojo
• Tipo de adhesivo	acrílico modificado		

Propiedades / Valores de rendimiento

• Categoría de espesor	380	• Dureza	blando
• Color de logo	rojo		

Descargo de responsabilidad

Los productos tesa® demuestran su impresionante calidad día tras día en condiciones exigentes y son regularmente sometidos a estrictos controles. Toda la información técnica y los datos arriba mencionados proporcionan nuestro mejor conocimiento en base a nuestra experiencia. Se considerarán valores medios y no serán apropiados para una especificación. Por lo tanto, tesa SE no puede dar ninguna garantía, expresa o implícita, incluyendo, pero no limitado a cualquier garantía implícita de comerciabilidad o adecuada para una finalidad particular. El consumidor es responsable de determinar si el producto tesa® es apto para dicha finalidad particular y apto para el proceso de dicha aplicación. Si tiene alguna duda, nuestro personal técnico estará encantado de ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página http://l.tesa.com/?ip=53417