

tesa® Cinta de pintar 60349 Standard



Product Information

Cinta de pintar standard para una amplia variedad aplicaciones en el interior.

La Cinta de enmascarar tesa® es una cinta adhesiva multifuncional que deberá formar parte de tu equipo si decides pintar las paredes o quieres renovar tu hogar. Se puede seleccionar entre una variada gama de cintas de uso general o arquitectónico. Las cintas de papel están disponibles en diferentes anchos para permitir una protección efectiva en casi cualquier situación. A pesar de que ofrece una buena adherencia sobre la mayoría de superficies, puede quitarse fácilmente sin dejar huellas visibles.

Main Application

- Buena adhesividad en la mayoría de las superficies
- Cintas de papel diseñadas para ser retiradas sin dejar residuos de adhesivo
- No deja huellas visibles
- Libre de solventes

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Technical Data

- | | | | |
|--------------------|----------------|-----------------------|---------|
| • Backing material | papel | • Elongation at break | 10 % |
| • Total thickness | 110 µm | • Tensile strength | 33 N/cm |
| • Type of adhesive | caucho natural | | |

Properties

- | | | | |
|-----------------------------------|------|---------------------|-----|
| • Hand tearability | ●●●● | • Sharp color edge | ●● |
| • Suitable for sensitive surfaces | ●● | • Smooth color edge | ●● |
| • Suitable for rough surfaces | ●●● | • Conformability | ●●● |
| • Paint anchorage | ●●●● | | |

Evaluation across relevant tesa® assortment: ●●●● very good ●●● good ●● medium ● low

tesa[®] Cinta de pintar 60349 Standard

Product Information



Disclaimer

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit
<http://l.tesa.com/?ip=60349>