



tesa® Softprint 52815

Información De Producto



Cinta de Espuma de 380 µm para Montaje de Fotopolimeros

Descripción del producto

tesa Softprint® 52815 Secure es una cinta doble faz de espuma PE de 380 µm con un film de laminación para montaje de fotopolímeros de 1.70mm (0.067") o 1.14mm (0.45") en la impresión flexográfica.

La espuma de densidad media-dura ofrece una solución ideal para la impresión de combinaciones y sólidos.

Características de la espuma

- Espuma de alta compresión con alta recuperación (resiliencia) para una excelente calidad de impresión
- Recuperación (resiliencia) de larga duración para corridas de impresión a altas velocidades
- Tolerancia a calibres bajos para una rápida preparación de impresión y bajo desperdicio

Propiedades del adhesivo

- Alta fijación en la cara abierta que se adhiere al cilindro de acero o manga, para evitar el movimiento de la plancha
- Alta fijación a la plancha para evitar levantamiento de bocas o movimiento del fotopolímero
- Resistente a solventes

Propiedades adicionales

- Protector (liner) de PP estructurado (micrografado) para prevenir la formación de burbujas de aire al momento del montaje de la plancha
- El logo azul impreso en la espuma indica densidad media-dura

Aplicación

tesa® 52815 Softprint Secure es una espuma de doble faz en la categoría de 380µm (15 mils) de espesor diseñada específicamente para el montaje de clichés (fotopolímeros) con un espesor de 1.14mm (0.045"), 1.70mm (0.067") o 2.54mm (0.100") en la industria flexográfica de banda angosta (etiquetas)

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|
| • Tipo de liner | PP | • Tipo de adhesivo | acrílico modificado |
| • Material de soporte | Espuma PE con un film laminado | • Epesor total | 430 µm |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|------------------------|------|----------|------------|
| • Categoría de espesor | 380 | • Dureza | medio duro |
| • Color de logo | azul | | |

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=52815>



tesa[®] Softprint 52815

Información De Producto

Descargo de responsabilidad

Los productos tesa[®] demuestran su impresionante calidad día tras día en condiciones exigentes y son regularmente sometidos a estrictos controles. Toda la información técnica y los datos arriba mencionados proporcionan nuestro mejor conocimiento en base a nuestra experiencia. Se considerarán valores medios y no serán apropiados para una especificación. Por lo tanto, tesa SE no puede dar ninguna garantía, expresa o implícita, incluyendo, pero no limitado a cualquier garantía implícita de comerciabilidad o adecuada para una finalidad particular. El consumidor es responsable de determinar si el producto tesa[®] es apto para dicha finalidad particular y apto para el proceso de dicha aplicación. Si tiene alguna duda, nuestro personal técnico estará encantado de ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=52815>