



tesa® 4612

Cinta de ducto impermeable



Información De Producto

Cinta de reparación de tejido impermeable

Descripción del producto

tesa® 4612 es una cinta de ducto de tela que comprende un sustrato de tela en combinación con un adhesivo de caucho natural. La cinta es impermeable, fácil de manejar, se puede rasgar a mano y es adecuada para un gran número de aplicaciones. Se adhiere a superficies rugosas y polvorientas, como ladrillos o madera.

Características

- Sellado de tuberías y ductos
- Adhesión de películas de construcción y protección
- Cierre de láminas de recubrimiento
- Aplicación en albañilería y madera
- Reparación, cierre, empaque y mucho más

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|--|-----------------|--------|
| • Material de soporte | tejido laminado con PE, tejido extruído con PE | • Espesor total | 230 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|--------------------------|
| • Resistencia a la abrasión | medio, bueno | • Hand tearability | bueno |
| • Elongación a la ruptura | 15 % | • Mesh | 27 count per square inch |
| • Fuerza de tensión | 30 N/cm | • Resistencia al agua | medio, bueno |
| • Bordes de corte rectos | bueno | | |

Adhesión a los valores

- | | |
|---------------------|----------|
| • Adhesión al metal | 4.4 N/cm |
|---------------------|----------|



tesa[®] 4612

Cinta de ducto impermeable

Información De Producto

Descargo de responsabilidad

Los productos tesa[®] demuestran su impresionante calidad día tras día en condiciones exigentes y son regularmente sometidos a estrictos controles. Toda la información técnica y los datos arriba mencionados proporcionan nuestro mejor conocimiento en base a nuestra experiencia. Se considerarán valores medios y no serán apropiados para una especificación. Por lo tanto, tesa SE no puede dar ninguna garantía, expresa o implícita, incluyendo, pero no limitado a cualquier garantía implícita de comerciabilidad o adecuada para una finalidad particular. El consumidor es responsable de determinar si el producto tesa[®] es apto para dicha finalidad particular y apto para el proceso de dicha aplicación. Si tiene alguna duda, nuestro personal técnico estará encantado de ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?mp=04612>