



tesa® 60951

Cinta antideslizante

Información De Producto



Cinta Antideslizante - Amarillo / Negro

Descripción del producto

El área de aplicación de la gama tesa® Antideslizante Profesional es en todas partes, se requiere una base segura. El Antideslizante amarillo y negro es la protección ideal para evitar el derrape y, por lo tanto, ayuda a evitar accidentes en el trabajo. La muy buena adherencia del producto es adecuada para superficies exigentes, como pisos de fábricas, áreas industriales, etc. El recubrimiento adhesivo fuerte y duradero garantiza un alto efecto antideslizante de hasta 1 a 2 años en áreas de uso normal. Las Cintas Antideslizantes se pueden rasgar a mano y no se contraen después de la aplicación.

Características

En cualquier lugar donde el paso firme y seguro sea requerido

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|--|-----------------|--------|
| • Material de soporte | PVC film coated with mineral particles | • Espesor total | 900 µm |
| • Tipo de adhesivo | acrílico | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|--------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|
| • Resistencia a la temperatura | -5 to +50 | • Hand tearability | bueno |
| • Elongación a la ruptura | 25 % | • Resistencia a la humedad | muy bueno |
| • Fuerza de tensión | 30 N/cm | • Resistencia a productos químicos | bueno |

Adhesión a los valores

- | | |
|---------------------|----------|
| • Adhesión al metal | 5.8 N/cm |
|---------------------|----------|



tesa[®] 60951

Cinta antideslizante

Información De Producto

Descargo de responsabilidad

Los productos tesa[®] demuestran su impresionante calidad día tras día en condiciones exigentes y son regularmente sometidos a estrictos controles. Toda la información técnica y los datos arriba mencionados proporcionan nuestro mejor conocimiento en base a nuestra experiencia. Se considerarán valores medios y no serán apropiados para una especificación. Por lo tanto, tesa SE no puede dar ninguna garantía, expresa o implícita, incluyendo, pero no limitado a cualquier garantía implícita de comerciabilidad o adecuada para una finalidad particular. El consumidor es responsable de determinar si el producto tesa[®] es apto para dicha finalidad particular y apto para el proceso de dicha aplicación. Si tiene alguna duda, nuestro personal técnico estará encantado de ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?mp=60951>