



# tesa® 60951

## Cinta antideslizante



### Información De Producto

Cinta Antideslizante - Amarillo / Negro

### Descripción del producto

El área de aplicación para la gama de cintas Antideslizantes tesa® Professional es en cualquier sitio donde se requiere un paso firme y seguro. La Cinta Antideslizante amarilla/negra es la protección ideal para evitar accidentes como resbalones. Una alta adhesión es necesaria en la cinta puesto que se colocará en superficies como suelos de fábricas, áreas industriales, etc. El adhesivo fuerte y duradero asegura un efecto de antideslizamiento hasta 1-2 años en condiciones normales. Las Cintas Antideslizantes se puede cortar con la mano.

### Aplicación

En cualquier lugar donde el paso firme y seguro sea requerido

### Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

### Composición del producto

- |                       |  |                 |        |
|-----------------------|--|-----------------|--------|
| • Material de soporte | PVC film coated with mineral particles | • Espesor total | 900 µm |
| • Tipo de adhesivo    | acrílico                               |                 |        |

### Propiedades / Valores de rendimiento

- |                                |           |                                    |           |
|--------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|
| • Resistencia a la temperatura | -5 to +50 | • Hand tearability                 | bueno     |
| • Elongación a la ruptura      | 25 %      | • Resistencia a la humedad         | muy bueno |
| • Fuerza de tensión            | 30 N/cm   | • Resistencia a productos químicos | bueno     |

### Adhesión a los valores

- |                     |          |
|---------------------|----------|
| • Adhesión al metal | 5.8 N/cm |
|---------------------|----------|



# tesa<sup>®</sup> 60951

## Cinta antideslizante

Información De Producto

### Descargo de responsabilidad

Los productos tesa<sup>®</sup> demuestran su impresionante calidad día tras día en condiciones exigentes y son regularmente sometidos a estrictos controles. Toda la información técnica y los datos arriba mencionados proporcionan nuestro mejor conocimiento en base a nuestra experiencia. Se considerarán valores medios y no serán apropiados para una especificación. Por lo tanto, tesa SE no puede dar ninguna garantía, expresa o implícita, incluyendo, pero no limitado a cualquier garantía implícita de comerciabilidad o adecuada para una finalidad particular. El consumidor es responsable de determinar si el producto tesa<sup>®</sup> es apto para dicha finalidad particular y apto para el proceso de dicha aplicación. Si tiene alguna duda, nuestro personal técnico estará encantado de ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=60951>