



tesa® Professional 4435

Información De Producto



Masking Tape Azul - UV

Descripción del producto

tesa® 4435 es una cinta de enmascarar resistente a los rayos UV, ligeramente arrugada que consta de un sustrato recubierto con una masa adhesiva de caucho natural. La cinta adhesiva tiene una fuerza adhesiva equilibrada. Es fácil de usar y se puede rasgar a mano. Es particularmente adecuada para tareas de pintura al aire libre, incluso en superficies rugosas, y puede usarse hasta por 2 semanas, gracias a su resistencia a los rayos UV. tesa® 4435 es la base ideal para trabajos de pintura profesionales y precisos.

Características

- Resistencia a los rayos UV de hasta 2 semanas
- Buena adherencia incluso en superficies rugosas
- Eliminación sin residuos

Aplicación

- tesa® 4435 se recomienda para trabajos de pintura .
- La cinta de enmascarar de papel UV se puede utilizar para aplicaciones al aire libre (hasta 2 semanas).
- tesa® 4435 es adecuado para una variedad de superficies comunes

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | papel crepado | • Espesor total | 145 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|---------|---------------------|---------|
| • Resistencia a rayos UV | 2 weeks | • Fuerza de tensión | 38 N/cm |
| • Elongación a la ruptura | 12 % | • Hand tearability | bueno |

Adhesión a los valores

- | | |
|---------------------|----------|
| • Adhesión al metal | 2.8 N/cm |
|---------------------|----------|



tesa[®] Professional 4435

Información De Producto

Descargo de responsabilidad

Los productos tesa[®] demuestran su impresionante calidad día tras día en condiciones exigentes y son regularmente sometidos a estrictos controles. Toda la información técnica y los datos arriba mencionados proporcionan nuestro mejor conocimiento en base a nuestra experiencia. Se considerarán valores medios y no serán apropiados para una especificación. Por lo tanto, tesa SE no puede dar ninguna garantía, expresa o implícita, incluyendo, pero no limitado a cualquier garantía implícita de comerciabilidad o adecuada para una finalidad particular. El consumidor es responsable de determinar si el producto tesa[®] es apto para dicha finalidad particular y apto para el proceso de dicha aplicación. Si tiene alguna duda, nuestro personal técnico estará encantado de ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?mp=04435>