



tesa® 4319

Información De Producto



Cinta de papel crepado muy rugoso para pintado y aplicaciones de embalaje

Product Description

tesa® 4319 es una cinta de papel muy crepado para aplicaciones de uso general.

Sustainable Aspects



Para más información: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Aplicación

Es particularmente adecuado para el enmascarado durante procesos de pintura, precintado y amarre así como para la protección de bordes de bobinas de papel. El producto cuenta con una buena adherencia inicial.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Product Construction

- | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------------------|--------|
| • Material de soporte | papel crepado | • De base biológica (por peso) | 67 % |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | • Espesor total | 375 µm |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|-----------|---|-------|
| • Elongación a la ruptura | 58 % | • Resistencia a la temperatura (30 min) | 60 °C |
| • Resistencia a la rotura | 24 N/cm | • Resistencia a la temperatura (60 min) | 60 °C |
| • Rasgable a mano | muy bueno | | |

Adhesión a los valores

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adhesión sobre acero | 4.5 N/cm |
|------------------------|----------|



tesa® 4319

Información De Producto

Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04319>