



tesa® 4100

Información De Producto

Cinta de embalaje PVC Rugoso

Product Description

tesa® 4100 cinta de PVC rugoso con adhesivo caucho natural. Gracias a su soporte rugoso un desbobinado suave y uniforme está garantizado. Adicionalmente el soporte rugoso evita reflejos durante por ejemplo la lectura de códigos de barras; producto recomendado para proteger etiquetas. Al ser un PVC de fácil desbobinado la convierte en una cinta muy recomendada para el uso en máquinas de precintado automático. El proceso de reciclaje de desechos de cartón no será interrumpido según lo confirmado por las principales empresas de reciclaje y papeleras.

Aplicación

tesa® 4100 es usada para el precintado manual y automático de cajas de peso medio

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Product Construction

- | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|-------|
| • Material de soporte | film PVC | • Espesor total | 65 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|---------|-------------------------|----|
| • Elongación a la ruptura | 75 % | • Aplicación automática | si |
| • Resistencia a la rotura | 47 N/cm | • Aplicación manual | si |

Adhesión a los valores

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adhesión sobre acero | 2.2 N/cm |
|------------------------|----------|



tesa® 4100

Información De Producto

Información adicional

tesa® 4100 es fácilmente imprimible. Disponible en blanco, marrón y transparente.

Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04100>