



# tesa<sup>®</sup> 4330

## Información Producto



Cinta de enmascarado de papel de altas prestaciones para secado hasta 140 °C

### Product Description

tesa<sup>®</sup> 4330 es una cinta de enmascarado de papel finamente crepado, flexible y resistente al pintado en húmedo con una resistencia a rotura elevada.

### Sustainable Aspects

48% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

### Características

- tesa<sup>®</sup> 4330 is a fine crepe paper masking tape combined with a high adhesion and temperature resistant natural rubber adhesive.
- It is the ideal solution for high demanding automotive paint jobs (water- or solvent based paints) with subsequent oven-drying up to 140°C.
- The natural rubber adhesive provides high tack and high adhesion and to a variety of surfaces like paint, metal, glass, rubber and plastic.
- Paint and filler systems adhere excellent to the reverse side avoiding any kind of flaking.
- The fine crepe paper backing has an excellent conformability and enables good cornering.

### Aplicación

- Enmascarado de placas electrónicas antes del forrado
- Agabillado de cables
- Embalaje

### Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

### Product Construction

- |                       |                |                                |        |
|-----------------------|----------------|--------------------------------|--------|
| • Material de soporte | papel crepado  | • De base biológica (por peso) | 48 %   |
| • Tipo de adhesivo    | caucho natural | • Espesor total                | 175 µm |

### Propiedades / Valores de rendimiento

- |                           |         |                    |           |
|---------------------------|---------|--------------------|-----------|
| • Elongación a la ruptura | 12 %    | • Fácil de quitar  | si        |
| • Resistencia a la rotura | 42 N/cm | • Hand tearability | muy bueno |

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04330>



# tesa<sup>®</sup> 4330

## Información Producto

### Adhesión a los valores

- Adhesión sobre acero 4.8 N/cm

### Información adicional

La cinta garantiza líneas claras debido a su estructura finamente crepada. La adhesión de la pintura y las masillas sobre el reverso es excelente.

tesa<sup>®</sup> 4330 se puede remover fácilmente sin romeprese ni dejar restos.

tesa<sup>®</sup> 4330 está también disponible para troquelar con liner (tesa<sup>®</sup> 4330 PV1)

### Disclaimer

Los productos de tesa<sup>®</sup> demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa<sup>®</sup> son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04330>