

tesa® 50565

Información De Producto



Cinta de aluminio de 50 micras con y sin protector

Product Description

tesa® 50565 es una cinta de aluminio muy robusta, con una capa de aluminio de 50 micras y adhesivo acrílico. Se usa básicamente en aplicaciones industriales, para aislar juntas de tuberías.

Características:

- Alta adhesión
- Resistencia mecánica
- Resistencia a la humedad y al vapor
- Resistencia a aceites o ácidos
- Resistencia al envejecimiento
- Disponible sin protector (PV0) y con protector (PV1)
- Retardante de llama. Cumple la normativa UL 510

Aplicación

- Montaje de aires acondicionados
- Aislamiento del calor y del frío
- Sellado de conductos
- Enmascarado, protección, reparación, cerramiento, etc.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Product Construction

• Material de soporte	film aluminizado	• Color del protector	blanco
• Tipo de adhesivo	acrílico	• Espesor de la cinta	_NULL µm
• Tipo de protector	papel	• Espesor del protector	65 µm
• Espesor total	90 µm		

Propiedades / Valores de rendimiento

• Elongación a la ruptura	8 %	• Rasgable a mano	bueno
• Resistencia a la rotura	35 N/cm	• Temperatura de funcionamiento desde	-50 °C
• Contenido de base biológica o reciclado	reflective	• Temperatura de funcionamiento hasta	150 °C

tesa® 50565

Información De Producto

Adhesión a los valores

- Adhesión sobre acero 5.5 N/cm

Certificados

Certified according to

- UL 510

Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=50565>