tesa® 4657

Información De Producto



Cinta de tejido recubierto resistenete a la temperatura

Product Description

tesa® 4657 es una cinta de tejdo recubierto de altas prestaciones. El soporte de rayon de trama 148 y el adhesivo de caucho natural la hacen apropiada para practicamente cualquier aplicación.

Características:

- se puede eliminar sin residuos incluso después de procesos a elevada temperatura
- muy resistente al envejecimiento, permitiendo aplicaciones permanentes
- elevada reisitencia a los displventes de las pinturas
- excelente para troquelar, disponible en bobinas con liner (tesa® 4657 PV9)
- disponible con baja fuerza de desbobinado (tesa® 4657 PV1)
- disponible en 2 colores: negro y gris

Sustainable Aspects

Para más información: https://www.tesa.com/product-sustainability

Aplicación

- Enmascarado de alta temperatura de vehículos y maquinas.
- Proteción de marcos en automción
- Posibilidad de repetición de procesos en horno
- Protección temporal y permanente de agujeros
- Cobertura de agujeros de tornillos
- Fijado de cableas planos en el guarnecido de los coches
- Enmascarado durante pintado con pintrua al polvo

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Product Construction

• Material de soporte	Tejido con recubrimiento acrílico	• Espesor total	290 µm
		• Color del protector	amarillo
• Tipo de adhesivo	caucho natural termoestable	• Espesor del protector	76 µm
• Tipo de protector	papel		
• De base biológica (contenido de biocarbono)	77 %		

Para más información sobre este producto, por favor visite la página http://l.tesa.com/?ip=4657

tesa® 4657

Información De Producto

Propiedades / Valores de rendimiento

- Elongación a la ruptura 7.5 %
- Resistencia a la rotura 105 N/cm
- Fuerza de liberación del liner 0.3 N/cm
- Linea nítidas de corte muy bueno
- Malla 145 threads/inch^2
- Rasgable a mano muy bueno
- Resistencia a la abrasión muy bueno
- Resistencia a la temperatura (removible del aluminio después de 30 minutos de exposición) 180 °C
- Resistencia al agua bueno
- Se puede escribir encima si

Adhesión a los valores

- Adhesión sobre acero 4.6 N/cm

Certificados

Certified according to
todos los principales OEM's

Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página http://l.tesa.com/?ip=4657