



tesa[®] 4378 Easy Cover[®] Auto

Información Producto

La solución para un enmascarado rápido y sencillo de grandes áreas hasta 120 °C

Product Description

tesa[®] Easy Cover Auto es la solución 3 en 1 para el enmascarado de superficies grandes en talleres de chapa y pintura. El sistema incluye:

1. Cinta de enmascarado tesa 4309
2. Papel de enmascarado de protección
3. Film de Polietileno de Alta densidad (HDPE)

La principal ventaja es la combinación de las ventajas de los tres productos:

- a) tesa[®] 4309 es una cinta de papel crepado, resistente y flexible. Se puede usar tanto en pinturas base agua como base disolvente y es adecuada para el proceso de pintado con el subsiguiente proceso de secado en horno o con lámparas de IR hasta 120 °C.
- b) El papel crepe sin adhesivo del extremo proporciona una perfecta absorción de pintura en la zona más crítica cercana al área de reparación.
- c) El film de PE proporciona protección contra las gotas de pintura durante el sprayado. Tiene un tratamiento para asegurar el perfecto anclaje de la pintura. Dada la carga estática se fija sobre la carrocería del vehículo.

El Easy Cover Auto permite que una sola persona proteja de manera rápida y segura superficies grandes. Se puede almacenar y transportar de manera muy eficiente.

Características

- Ideal for masking large areas easily and quickly
- Temperature resistance up to 120°C
- Additional masking paper border providing excellent paint absorption
- Reduction of logistic complexity
- tesa[®] 4378 Easy Cover[®] Auto allows a single person to cover large areas easily and quickly as well as reducing the logistic complexity.
- It is specifically treated for better paint adherence and clings to the car body.
- The additional masking paper border provides excellent paint absorption at the most critical area close to the repair spot.
- The HDPE film serves for the protection against spray particles.

Aplicación

Enmascarado de áreas grandes antes del pintado en talleres



tesa[®] 4378 Easy Cover[®] Auto

Información Producto

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Product Construction

- | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | papel crepado | • Espesor total | 170 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|---------|---------------------------|---------------------|
| • Elongación a la ruptura | 12 % | • Fácil de quitar | si |
| • Resistencia a la rotura | 47 N/cm | • Gramaje del protector | 37 g/m ² |
| • Espesor de enmascarado | 10 µm | • Material de enmascarado | HDPE |

Adhesión a los valores

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adhesión sobre acero | 3.5 N/cm |
|------------------------|----------|

Disclaimer

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04378>