



tesa® 4341

Información Producto



Cinta de enmascarado resistente a la temperatura para pintura en spray

Product Description

Cinta de enmascarado resistente a la temperatura para pintura en spray. La cinta es resistente al lijado en húmedo y la excelente adhesión de rellenos o pinturas (base de agua o solventes) al lado reverso de la cinta evita cualquier tipo de despegado.

Incluso después del proceso de secado en horno con temperaturas hasta 140°C, tesa® 4341 puede ser fácilmente retirado sin dejar residuos.

Sustainable Aspects

55% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Características

- The conformable masking tape is resistant to wet sanding and can withstand high temperatures, making it suitable for oven-drying.
- The excellent adherence of fillers or paints (water- or solvent-based) to the reverse side of the tape prevents any kind of paint flaking.
- Even after the oven-drying process with temperatures of up to 140 °C, tesa® 4341 can be easily removed without leaving any residues.

Aplicación

- Aplicaciones de enmascarado profesional
- Trabajos exigentes con barniz
- Ideal para superficies delicadas
- Fijación de materiales pesados de enmascarado
- Buena flexibilidad para curvas

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Product Construction

- | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------------------|--------|
| • Material de soporte | papel crepado | • De base biológica (por peso) | 55 % |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | • Espesor total | 190 µm |

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04341>



tesa[®] 4341

Información Producto

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|---------|--------------------|-----------|
| • Elongación a la ruptura | 13 % | • Fácil de quitar | si |
| • Resistencia a la rotura | 53 N/cm | • Hand tearability | muy bueno |

Adhesión a los valores

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adhesión sobre acero | 4.7 N/cm |
|------------------------|----------|

Información adicional

La cinta es resistente al lijado en húmedo y la excelente adhesión de rellenos o pinturas (base de agua o solventes) al lado reverso de la cinta evita cualquier tipo de despegado.

Incluso después del proceso de secado en horno con temperaturas hasta 140°C, tesa[®] 4341 puede ser fácilmente retirado sin dejar residuos.

Disclaimer

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04341>