

tesa® 62014

Información Producto

Card Labels

Product Description

Tesa® 62014 es una etiqueta adhesiva de dos caras para la fijación automática o manual de tarjetas en papel La parte abierta de la etiqueta está hecha de un adhesivo reversible que está optimizado para la fijación temporal a todos los materiales de la tarjeta. La etiqueta, que se encuentra en la

Se compone de un adhesivo permanente que permite una fijación segura y fiable al papel. Después del proceso de envío, la tarjeta se puede quitar fácilmente sin dejar residuos o manchas. Por lo tanto tesa 62014 es una solución optimizada para el envío de todas las tarjetas

Tipos.

Características:

* Fácilmente extraíble sin dejar residuos o dañar la tarjeta

Alta confiabilidad adhesiva en todas las superficies y materiales de la tarjeta. * Alta fiabilidad de procesamiento

Características

- · Easily removable without leaving any residues or damaging the card
- · High adhesive reliability to all card surfaces and materials
- · High processing reliability

Aplicación

Mailing of cards

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Product Construction

• Material de soporte PETP • Espesor total 95 μm • Tipo de adhesivo acrílico modificado • Color transparente con

Tipo de protector glassine partículas UV



tesa® 62014

Información Producto

Propiedades / Valores de rendimiento

• Se quita sin dejar residuos si

Adhesión a los valores

Adhesión sobre Acero (lado permanente)

4 N/cm

Adhesión sobre Acero (lado removible)

0.3 N/cm

Información adicional

PV1 is the standard version. Label format: 10,3mm x 40mm Labels/roll: 15200 pcs.

Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

