



tesa® 7190

Información Producto

Cinta decorativa de alto desempeño para Black Out y protección permanente de superficies sensibles.

Product Description

La cinta adhesiva consiste de una película de PVC negra cubierta de adhesivo de acrílico puro. tesa® 7190 puede ser aplicada con motivos decorativos tanto en exterior como en interior en la industria automotriz.

El producto se caracteriza por tener una perfecta apariencia óptica y propiedades de adhesión de largo plazo. También puede ser aplicado como protección permanente de partes de autos con daños mecánicos o para sellar huecos en el cuerpo.

La película puede ser moldeable al calor y usada en superficies de tres dimensiones.

Características

- The product features perfect optical appearance and long lasting adhesion properties.
- The film can be shaped when heated and can also be used on 3D-surfaces.
- tesa® 7190 can be applied for exterior and interior decorative purposes in the automotive industry.

Aplicación

tesa 7190® diseñada para aplicaciones decorativas al interior o exterior y para protección permanente de partes de un automóvil.

Esta cinta tiene una apariencia visual óptima y propiedades de adhesión a largo plazo sobre superficies con pintura.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Product Construction

- | | | | |
|-----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|
| • Material de soporte | film PVC | • Color | negro |
| • Tipo de adhesivo | acrílico | • Color del protector | blanco |
| • Tipo de protector | papel recubierto de PE | • Gramaje del protector | 138 g/m ² |
| • Espesor total | 185 µm | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|---------|------------------------------|-----------|
| • Elongación a la ruptura | 250 % | • Adecuado para troquelar | si |
| • Resistencia a la rotura | 60 N/cm | • Resistencia a la abrasión | bueno |
| • Acabado superficial | si | • Resistencia a los químicos | muy bueno |

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=07190>



tesa[®] 7190

Información Producto

Información adicional

El material puede ser entregado ya sea en forma de rollo o en die cuts (suajes).

El liner especial garantiza un corte preciso para el proceso de suajado y manejo perfecto durante aplicación.

Disclaimer

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=07190>