



tesa® 4671

Información De Producto



Cinta adhesiva de color recubierta de acrílico

Product Description

tesa® 4671 es una cinta de tela fuerte recubierta con acrílico. Se basa en un soporte de tela de rayón tejido de malla 120 y un adhesivo de hule natural. tesa® 4671 es la cinta adhesiva de calidad superior en la variedad de aplicaciones de “Arte y entretenimiento”.

Características:

- Alta adherencia incluso en superficies rugosas
- Excelente resistencia a la tensión
- Se puede escribir en ella adaptable
- Fácil de retirar sin residuos
- No tiene olor desagradable
- Superficies muy mate para colores negro y fluorescentes
- Se puede quitar sin dejar residuos de casi cualquier superficie
- Disponible en 10 colores: negro, blanco, gris, rojo, verde, amarillo. El producto también viene en cuatro colores especiales fluorescentes: rosa, naranja, amarillo y verde.

Sustainable Aspects



Para más información: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Aplicación

- Aplicaciones interiores y exteriores
- Empaque y refuerzo de caños pesados
- Apta para varias aplicaciones del sector de eventos
- Fijación de alfombras en exhibiciones
- Marcas en el piso
- Cobertura de bordes filosos

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04671>



tesa® 4671

Información De Producto

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Product Construction

- | | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|--------|
| • Material de soporte | Tejido con recubrimiento acrílico | • De base biológica (contenido de biocarbono) | 51 % |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | • Espesor total | 280 µm |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| • Elongación a la ruptura | 9 % | • Resistencia a la abrasión | muy bueno |
| • Resistencia a la rotura | 70 N/cm | • Resistencia a la temperatura | 140 °C |
| • Línea nítidas de corte | muy bueno | (removible del aluminio después de 30 minutos de exposición) | |
| • Malla | 120 count per square inch | • Resistencia al agua | bueno |
| • Rasgable a mano | muy bueno | • Se puede escribir encima | si |

Adhesión a los valores

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adhesión sobre acero | 3.8 N/cm |
|------------------------|----------|

Información adicional

Recomendación: Haga una prueba en la superficie de aplicación antes de usar el producto.

Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04671>