



# tesa<sup>®</sup> 53949 matte gaffer tape



## Información Producto

Cinta de tejido no reflectante

### Product Description

tesa<sup>®</sup> 53949 es una cinta Gaffer mate especialmente diseñada para la industria de las artes y espectáculos. Está compuesta de un soporte de tejido de poliéster de trama 80 hilos por pulgada junto con un adhesivo de caucho natural suave.

tesa<sup>®</sup> 53949 es la solución ideal para una amplia gama de aplicaciones siempre y cuando sea necesaria una superficie no reflectante.

Características:

- Absorbe la luz y no refleja
- Alta adhesión, incluso en superficies rugosas
- Resistencia a la abrasión
- Repelente al agua
- Maleable
- Fácil de retirar

Disponibles en los colores: negro, blanco y gris

### Características

- light-absorbing, non-reflective
- good adhesion, even on rough surfaces
- abrasion resistant
- water repellent
- conformable
- easy to remove

### Aplicación

- En trabajos en el stage o back-stage de teatros, óperas, cines, etc.
- Fijación de cables a suelos, moquetas, paredes, etc.
- Cubrición de superficies brillantes
- Señalización de suelos

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=53949>



# tesa® 53949

## matte gaffer tape

### Información Producto

#### Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

#### Product Construction

- |                       |                        |                       |        |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|--------|
| • Material de soporte | tejido extruído con PE | • Espesor de la cinta | 310 µm |
| • Tipo de adhesivo    | caucho natural         |                       |        |

#### Propiedades / Valores de rendimiento

- |                               |         |   |                          |
|-------------------------------|---------|---|--------------------------|
| • Elongación a la ruptura     | 14 %    | • Malla   | 80 count per square inch |
| • Resistencia a la rotura     | 85 N/cm | • Resistencia a la abrasión   | bueno                    |
| • Backing appearance (visual) | matt    | • Resistencia a la temperatura (30 min)                                     | 125 °C                   |
| • Fácil de quitar             | si      | • Temperature resistance (removability from aluminum after 30 min exposure) | 125 °C                   |
| • Hand tearability            | bueno   | • Water resistance  | bueno                    |
| • Línea nítidas de corte      | bueno   |   |                          |

#### Adhesión a los valores

- |                        |          |
|------------------------|----------|
| • Adhesión sobre acero | 1.6 N/cm |
|------------------------|----------|

#### Información adicional

Recomendación: realizar un test de aplicación antes de usar la cinta

#### Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=53949>