



# tesa® 51609

## Información Producto



Cinta de vellón de PET que brinda flexibilidad y amortiguación de ruidos

### Product Description

tesa® 51609 es una cinta para arneses para cables de vellón de PET con un adhesivo de hule.

Principales características:

- Amortiguación de ruidos
- Resistente a la abrasión
- Retirable a mano

Color: negro

### Aplicación

tesa® 51609 está diseñada para el compartimiento del pasajero, y brinda flexibilidad y amortiguación de ruidos.

Hecha específicamente para flejado automático

### Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

### Product Construction

- |                       |                     |                 |        |
|-----------------------|---------------------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | Fleece de Poliester | • Espesor total | 280 µm |
| • Tipo de adhesivo    | basado en caucho    |                 |        |

### Propiedades / Valores de rendimiento

- |  |                     |  |                     |
|--|---------------------|--|---------------------|
| • Elongación a la ruptura                      | 20 %                | • Fuerza de desbobinado (ancho de rollo ? 9mm) | 4 N/roll (30 m/min) |
| • Resistencia a la rotura                      | 40 N/cm             | • Temperature resistance max.                  | 105 °C              |
| • Amortiguación del ruido (LV312)              | Class C             | • Temperature resistance min.                  | -40 °C              |
| • Fuerza de desbobinado (ancho de rollo > 9mm) | 4 N/roll (30 m/min) |  |                     |

### Adhesión a los valores

- |                        |        |
|------------------------|--------|
| • Adhesión sobre acero | 3 N/cm |
|------------------------|--------|

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=51609>



# tesa® 51609

## Información Producto

### Información adicional

Anchos estándares: 9, 19, 25, 32 mm

Longitudes estándares: 50 m

- Son posibles casi todas las combinaciones de ancho y longitud
- Hay otras dimensiones disponibles previa solicitud
- Diámetro estándar del núcleo: 76 mm

### Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=51609>