



tesa® 51134

Información Producto



Film de protección y de enmascarado

Product Description

tesa® 51134 es una cinta adhesiva con soporte de PE con un adhesivo de caucho natural para el enmascarado de grandes áreas durante los procesos profesionales de pintado.

Adicionalmente tesa® 51136 se usa como protección de interiores en superficies ligeramente gravadas

Características

- Transparent film with higher adhesion
- Good adhesion and traceless removal
- Versatile with regard to use on surfaces like PP, ABS, and textiles
- Cost saving due to reduction in rectification and final repair
- No special equipment needed, ensuring simple, low-cost application and removal processes

Aplicación

- Enmascarado durante aplicaciones de pintado
- Protección de varias superficies de la suciedad y del dañado.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Product Construction

- | | | | |
|-----------------------|----------|-----------------|-------|
| • Material de soporte | film PE | • Espesor total | 84 µm |
| • Tipo de adhesivo | acrílico | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|---------|-----------------------|-------|
| • Elongación a la ruptura | 200 % | • Fácil de quitar | si |
| • Resistencia a la rotura | 15 N/cm | • Retardante de llama | bueno |

Adhesión a los valores

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adhesión sobre acero | 2.4 N/cm |
|------------------------|----------|



tesa[®] 51134

Información Producto

Disclaimer

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=51134>