tesa® 51006

Información Producto

Cinta de tela PET para protección de abrasión

Product Description

tesa® 51006 es una cinta de tela de PET para arneses de cable con adhesivo de caucho.

Características:

- Alta resistencia a temperaturas 150°C/3000h
- Resistente a la abrasión
- Alta adherencia

Color: Disponible en negro

Características

- Resistant to abrasion
- High initial tack and adhesion
- Optimized for manual application
- Flag-resistant
- Can withstand environmental influences
- Constant unwind force – optimized for manual application
- Aging-resistant
- Flame-retardant
- Flexible and smooth

Aplicación

tesa® 51006 está diseñada para el compartimento del motor, provee de protección a abrasivos.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Product Construction

Material de soporte	PET tejido
Tipo de adhesivo	basado en caucho
Espesor total	320 µm

Propiedades / Valores de rendimiento

Elongación a la ruptura	22 %
Resistencia a la rotura	175 N/cm
Amortiguación del ruido (LV312)	Class A
Fuerza de desbobinado (ancho de rollo > 9mm)	10 N/roll (30 m/min)
Fuerza de desbobinado (ancho de rollo ? 9mm)	10 N/roll (30 m/min)
Temperature resistance max.	150 °C
Temperature resistance min.	-40 °C

Para más información sobre este producto, por favor visite la página http://l.tesa.com/?ip=51006

tesa® 51006

Información Producto

Adhesión a los valores

- Adhesión sobre acero 4.5 N/cm

Información adicional

- Datos técnicos de acuerdo con LV 312

Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página http://l.tesa.com/?ip=51006