



tesa® 7475

Información De Producto



Cintas test para la especificación de los procesos de siliconado

Product Description

tesa® 7475 y 7476 han sido diseñadas para la especificación de los soportes siliconados

Los métodos de test de referencia son FINAT 10 y FINAT 11.

Se recomienda el uso de ambas cintas para una especificación completa de las propiedades de release.

El adhesivo acrílico modificado de tesa® 7475 permite verificar la interacción entre la silicona y un adhesivo acrílico.

Adicionalmente muestra una interacción significativa con los grupos SiH para medir el grado de curado de la silicona, midiendo la adhesión según FINAT 11.

El adhesivo de caucho de tesa® 7476 permite verificar la interacción entre la silicona y un adhesivo de caucho. Ambas cintas tienen una adhesión significativa sobre soportes siliconados, proporcionando mediciones reproducibles

Para especificar las propias cintas adhesivas se recomienda usar su adhesión al acero

Aplicación

- Cintas test para la especificación de soportes siliconados

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Product Construction

- Material de soporte PETP
- Tipo de adhesivo acrílico

Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=07475>