7078

Información Producto

ACX^{plus} alta resistencia 2000µm

Product Description

tesa® ACX^{plus} 7078 es una cinta de espuma acrílica negra. Consiste en un sistema acrílico de altas prestaciones y debido a sus componentes únicos, combina una excelente resistencia a temperatura y a golpes de frío (hasta -40°C). Está indicada para uniones exigentes en aplicaciones exteriores, especialmente en combinación con los Promotores de Adhesión tesa. La espuma viscoeslástica compensa las diferentes elongaciones térmicas de los materiales unidos.

Características

- Outstanding cold shock performance down to -40 °C
- In combination with out adhesion promoters a secure and reliable bond in outdoor conditions

Aplicación

Unión de paneles y barras de refuerzo en las siguientes industrias:

- Elevadores
- Solar
- Transportes
- Producción de Equipamientos

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Product Construction

Material de soporte	espuma acrílica	Espesor total	2000 µm
Tipo de adhesivo	acrílico puro	Color	negro

Adhesión a los valores

Adhesión sobre Acero (después de 3 días)	37 N/cm

Para más información sobre este producto, por favor visite la página http://l.tesa.com/?ip=07078

7078

Información Producto

Información adicional

PV 22 = Protector en papel blanco revestido de PE con logo tesa® ACX^{plus} impresoPV 24 = Protector en film azul

Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página http://l.tesa.com/?ip=07078