



# 7076

## Información Producto



ACX<sup>plus</sup> alta resistencia 1500µm

### Product Description

tesa® ACX<sup>plus</sup> 7076 cinta de espuma acrílica negra. Se compone de un sistema acrílico de alto rendimiento y gracias a sus componentes únicos combina la resistencia a cambios abruptos de temperaturas muy altas y muy bajas. Es diseñada para aplicaciones de adhesión exigente al aire libre, especialmente en combinación con Promotores de Adhesión tesa. El core visco-elástico de espuma acrílica compensa el alargamiento térmico de piezas unidas.

### Características

- Outstanding cold shock performance down to -40 °C
- In combination with out adhesion promoters a secure and reliable bond in outdoor conditions

### Aplicación

Pegado de paneles y barras de refuerzo en las siguientes industrias:

- Ascensores.
- Solar.
- Transporte.

### Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

### Product Construction

- |                       |                 |                 |         |
|-----------------------|-----------------|-----------------|---------|
| • Material de soporte | espuma acrílica | • Espesor total | 1500 µm |
| • Tipo de adhesivo    | acrílico puro   | • Color         | negro   |

### Adhesión a los valores

- Adhesión sobre Acero (después de 3 días) 32 N/cm

### Información adicional

For more technical data please click on the following link to open our technical information sheet:

<https://www.tesa.com/ACXplus/TI-sheet>

To ensure the highest performance possible, our aim is to fully understand the application (including the substrates involved) to provide the best product recommendation. Please note for outdoor applications we recommend using tesa® Adhesion Promoter as a surface pre-treatment. It leads to a significant improvement in adhesion levels, avoids moisture infiltration, and promotes long term resistance against harsh environmental factors.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=07076>



# 7076

## Información Producto

### Información adicional

Liner options:

- PV22: White paper liner - branded
- PV24: Blue film liner - unbranded

Certificates:

- tesa® ACX<sup>plus</sup> 7076 is recognized according to UL Standard 746C. UL File QOQW2.E309290
- Qualified for a credit according to LEED

### Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=07076>