



tesa[®] 4379 Easy Cover[®]

Información Producto

Film de Polipropileno para Enmascarado en Altas Temperaturas

Product Description

tesa[®] 4379 es un film de polipropileno especialmente diseñado para protección de pinturas en espray usado en combinación con otras cintas de enmascarado tesa[®] de línea fina.

tesa[®] 4379 es una excelente solución de enmascarado para aplicaciones de pintura nueva o de reparación, así como pinturas de diseño como fascias de doble tono o carrocerías para vehículos.

tesa[®] 4379 presenta excelente resistencia a solventes, lavado a presión y múltiples ciclos de secado.

El film de enmascarado tesa[®] 4379 puede ser fácilmente manipulado y aplicado gracias a su ligero espesor, especialmente en acabados de superficies.

Aplicación

El film especialmente modificado muestra buena adherencia para aplicar pintura en espray adicional a la pintura para evitar huecos y delaminaciones. -Su acabado mate elimina reflejos y funciona al mismo tiempo como control visual para un fácil posicionamiento y acabado de calidad.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Product Construction

- | | | | |
|-----------------------|---------|-----------------|-------------|
| • Material de soporte | PET | • Espesor total | 50.8 µm |
| • Tipo de adhesivo | ninguno | • Color | translúcido |



tesa[®] 4379 Easy Cover[®]

Información Producto

Información adicional

Standard width is 60" / 1549mm. Custom widths and roll lengths are available upon request.

Disclaimer

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04379>