



tesa® 4513

Cinta de embalaje de papel de calidad superior

Información Producto



tesa® 4513 Cinta de embalaje

Product Description

tesa® 4513 es una cinta de embalaje con base de papel con un soporte de papel resistente y un adhesivo de caucho sintético de excelente rendimiento. El soporte de papel de tesa® 4513 está fabricado con papel procedente de bosques bien gestionados y otras fuentes controladas. Gracias a la capa antiadherente sin silicona, se garantiza una capacidad de impresión muy buena con todo tipo de sistemas de tinta (probado externamente). El sistema adhesivo de caucho sintético proporciona una adherencia y un tack inicial muy altos en una amplia variedad de calidades de cartón. tesa® 4513 es la solución perfecta para embalajes de peso ligero y medio (máx. 15 kg) donde se requiere un rendimiento excelente.

Sustainable Aspects

- The paper backing is made with paper from well-managed forests and other controlled sources
- Recycling-friendly according to INGEDE method 12 (100/100)
- Solvent-free production process



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Características

- Material de soporte robusto
- Muy alta adherencia y tack inicial
- Se puede cortar a mano
- Imprimible con todo tipo de tintas

Aplicación

- Ideal para el precintado de cajas de cartón de hasta 15 kg
- Adecuado para aplicaciones manuales y automáticas.
- Imprimible con todo tipo de sistemas de tinta

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Product Construction

- | | | | |
|-----------------------|------------------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | Papel | • Espesor total | 105 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho sintético | | |

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04513>



tesa[®] 4513

Cinta de embalaje de papel de calidad superior

Información Producto

Propiedades / Valores de rendimiento

| | | | |
|---------------------------|---------------|----------------------------|--------|
| • Elongación a la ruptura | 3 % | • Hand tearability | si |
| • Resistencia a la rotura | 70 N/cm | • Resistencia a la humedad | medio |
| • Adhesión | High adhesion | • Resistente al desgarro | no |
| • Aplicación automática | si | • Sin disolventes | si |
| • Aplicación manual | si | • Superficies adecuadas | Cartón |
| • Desbobinado sin ruido | no | | |

Adhesión a los valores

- Adhesión sobre acero 8.5 N/cm

Información adicional

Disponible en color habano.

Disclaimer

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04513>