



# tesa<sup>®</sup> 4092

## Información Producto



### Cinta de Polipropileno Tensilizado

#### Product Description

NOPI™ 4090 cinta de sujeción con respaldo de polipropileno tensilizado y adhesivo de resina sintética. Adhesivo de alta adherencia inicial y alta resistencia vertical. Propiamente aplicada, la cinta se comprime alrededor de la carga y la sujeta fuertemente. Resistencia a impactos sin romperse. Disponible en color: Negro

#### Aplicación

\*Ideal para aplicaciones simples que no requieran una alta resistencia a rayos UV, como embalaje y sujeción de cartones y corrugados.

#### Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

#### Product Construction

- |                       |                |                 |        |
|-----------------------|----------------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | MOPP           | • Espesor total | 105 µm |
| • Tipo de adhesivo    | caucho natural |                 |        |

#### Propiedades / Valores de rendimiento

- |                           |      |                           |          |
|---------------------------|------|---------------------------|----------|
| • Elongación a la ruptura | 35 % | • Resistencia a la rotura | 250 N/cm |
|---------------------------|------|---------------------------|----------|

#### Adhesión a los valores

- |                        |          |
|------------------------|----------|
| • Adhesión sobre acero | 5.5 N/cm |
|------------------------|----------|



# tesa<sup>®</sup> 4092

## Información Producto

### Disclaimer

Los productos de tesa<sup>®</sup> demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa<sup>®</sup> son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04092>