


tesa® 60412

PCR PET CST



Información De Producto

tesa® 60412 PCR PET CST

Product Description

tesa® 60412 es una cinta de embalaje de uso general con un soporte de PET 70 % reciclado posconsumo y un sistema adhesivo acrílico en base agua. tesa® 60412 tiene un soporte fuerte y resistente a la abrasión. Cuenta con un adhesivo acrílico muy consistente y sensible a la presión, lo que convierte a este producto en la solución perfecta para aplicaciones de embalaje de peso ligero y medio (máx. 30 kg). La combinación de materiales garantiza una aplicación silenciosa y una excelente capacidad de impresión con tintas de todo tipo.

Sustainable Aspects



Para más información: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Características

- El material de soporte está hecho de PET reciclado posconsumo (70 % de contenido reciclado).
- Este producto puede desecharse junto con la caja en el contenedor azul sin poner en peligro el proceso de reciclaje del cartón (certificado según INGEDE método 12).
- El proceso de producción de este producto está libre de disolventes.

Aplicación

- Precintado de cajas de cartón
- Adecuado para aplicaciones de embalaje de peso ligero y medio (máx. 30 kg)
- Excelente adherencia en cartones reciclados
- Adecuada para dispensadores manuales y automáticos
- Exposición de la marca y mensajes publicitarios

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Product Construction

- | | | | |
|---|------|--------------------|-----------------------|
| • Material de soporte | PET | • Tipo de adhesivo | acrílico en base agua |
| • De base biológica (contenido de biocarbono) | 90 % | • Espesor total | 56 µm |

Surtido de productos

- Colores disponibles
- transparente, marrón, blanco

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=60412>

tesa® 60412

PCR PET CST

Información De Producto

Propiedades / Valores de rendimiento

• Elongación a la ruptura	130 %	• Rasgable a mano	bajo
• Resistencia a la rotura	60 N/cm	• Resistencia a la humedad	si
• Aplicación automática	no	• Silent unwinding	si
• Apto para congelación profunda	si	• Transport Information	Temperature 0-70°C
• Peso del embalaje	Hasta 30 kg		

Adhesión a los valores

- Adhesión sobre acero 3 N/cm

Certificados

Sustainability Certificates

- Tested according to INGEDE method 12. Test report available

Información adicional

Disponible en transparente. Disponible en habana y en blanco bajo pedido.

Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=60412>