

tesa® 54190

Precision Die Cuts



Información De Producto

Cinta de alto desempeño decorativa opaca (Black Out) permanente y protección de superficies

Product Description

La cinta consiste en un respaldo de PVC negro recubierto de adhesivo de acrílico puro. tesa® 54190 puede ser aplicada para interior o exterior de manera decorativa en aplicaciones de la industria automotriz.

El producto tiene una apariencia óptica perfecta con propiedades adhesivas de larga duración. También puede ser aplicado para protección de superficie en partes específicas para prevenir daños mecánicos y sellar huecos.. La cinta se puede moldear cuando se calienta, inclusive para superficies 3D.

Aplicación

tesa® 54190 está diseñada para exterior e interior como aplicación decorativa y protección permanente de superficies en el cuerpo del auto. Esta cinta tiene una apariencia visual perfecta y propiedades de adhesión a largo plazo.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Product Construction

• Material de soporte	film PVC	• Color	negro
• Tipo de adhesivo	acrílico	• Color del protector	blanco
• Tipo de protector	papel recubierto de PE	• Gramaje del protector	138 g/m ²
• Espesor total	185 µm		

Propiedades / Valores de rendimiento

• Elongación a la ruptura	250 %	• Resistencia a la abrasión	bueno
• Resistencia a la rotura	60 N/cm	• Resistencia a los químicos	muy bueno
• Acabado superficial	si		

Información adicional

tesa® 54190 puede ser suministrada de manera individual en varias dimensiones de acuerdo a las especificaciones del cliente.

Bajo el número de producto tesa® 7190, el material está disponible en rollos.

tesa® 54190

Precision Die Cuts

Información De Producto

Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=7190DC>