

tesa® 4848 PV1



Información De Producto

Film de protección de superficies

Product Description

tesa® 4848 PV1 es un film de protección de superficies con soporte de PE y un adhesivo acrílico resistente al envejecimiento. Esta combinación asegura que la cinta se pueda retirar fácilmente y sin residuos después de 4 semanas de aplicación.

El film de protección es resistente a diferentes agentes químicos y a la humedad.

El film transparente evita el efecto de "cuarto oscuro" cuando se aplica en ventanas.

Aplicación

Protección contra suciedad y rayado.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Product Construction

- | | | | |
|-----------------------|----------|-----------------|-------|
| • Material de soporte | film PE | • Espesor total | 48 µm |
| • Tipo de adhesivo | acrílico | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|---------|-------------------|----|
| • Resistencia a la rotura | 12 N/cm | • Fácil de quitar | si |
|---------------------------|---------|-------------------|----|

Adhesión a los valores

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adhesión sobre acero | 0.8 N/cm |
|------------------------|----------|

tesa® 4848 PV1

Información De Producto

Información adicional

Las aplicaciones exteriores son muy exigentes para las cintas adhesivas y precisan ensayos sobre los sustratos. Especialmente sustratos antiguos y desgastados, PVC y metales recubiertos pueden aparecer con residuos o marcas después del removido de la cinta.

Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=4848>