

tesa® 60632

Información De Producto



Cinta de Aluminio muy conformable 30µm con protector de papel.

Product Description

tesa® 60632 es una cinta de aluminio basada en un soporte de aluminio de 30 µm (1.2 mil) y adhesivo acrílico transparente y protector de papel de 85µm.

Características:

- Conformable incluso en superficies curvas
- Fácil de desbobinar
- Adecuado para aplicaciones permanentes
- Barrera ante humedad, gases y vapor
- Excelente conductor eléctrico y térmico
- Resistente al envejecimiento
- Refleja la luz y el calor
- Retardante de llama según DIN 4102, class B1

Aplicación

- Montaje de refrigeradores y hornos
- Unión y sellado de reparaciones
- Hace la superficie conductora eléctrica y térmica
- Hace que la superficie refleje el calor

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Product Construction

- | | | | |
|-----------------------|------------------|-------------------------|----------|
| • Material de soporte | film aluminizado | • Color del protector | blanco |
| • Tipo de adhesivo | acrílico | • Espesor de la cinta | _NULL µm |
| • Tipo de protector | papel | • Espesor del protector | 85 µm |
| • Espesor total | 65 µm | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---|------------|---------------------------------------|-----------|
| • Elongación a la ruptura | 3 % | • Fuerza de liberación del liner | 0.3 N/cm |
| • Resistencia a la rotura | 25 N/cm | • Rasgable a mano | muy bueno |
| • Contenido de base biológica o reciclado | reflective | • Temperatura de funcionamiento desde | -40 °C |
| • Fácil de quitar | no | • Temperatura de funcionamiento hasta | 160 °C |

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=60632>

tesa® 60632

Información De Producto

Adhesión a los valores

- | | | | |
|------------------------------------|--------|--------------------------------|----------|
| • Adhesión al soporte | 7 N/cm | • Adhesión sobre PVC (inicial) | 5.5 N/cm |
| • Adhesión sobre cristal (inicial) | 8 N/cm | • Adhesión sobre acero | 8 N/cm |
| • Adhesión sobre PE (inicial) | 4 N/cm | | |

Certificados

Certified according to

DIN 4102 B1 and UL 510A

Información adicional

El espesor total indicado en la sección “Ficha técnica” describe el espesor de la cinta sin el protector. El espesor total teniendo en consideración el protector es de 150 µm (5.9 mil).

Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=60632>