

tesa® 4330

Información De Producto



Cinta de enmascarado de papel de altas prestaciones para secado hasta 140 °C

Product Description

tesa® 4330 es una cinta de enmascarado de papel finamente crepado, flexible y resistente al pintado en húmedo con una resistencia a rotura elevada.

Sustainable Aspects



Para más información: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Aplicación

- Enmascarado de placas electrónicas antes del forrado
- Agabillado de cables
- Embalaje

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Product Construction

- | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------------------|--------|
| • Material de soporte | papel crepado | • De base biológica (por peso) | 48 % |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | • Espesor total | 170 µm |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|---------|---|-----------|
| • Elongación a la ruptura | 12 % | • Rasgable a mano | muy bueno |
| • Resistencia a la rotura | 39 N/cm | • Resistencia a la temperatura (30 min) | 160 °C |
| • Fácil de quitar | si | • Resistencia a la temperatura (60 min) | 140 °C |

Adhesión a los valores

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adhesión sobre acero | 4.8 N/cm |
|------------------------|----------|

Información adicional

La cinta garantiza líneas claras debido a su estructura finamente crepada. La adhesión de la pintura y las masillas sobre el reverso es excelente.

tesa® 4330 se puede remover facilmente sin romeprese ni dejar restos.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=4330>

tesa® 4330

Información De Producto

Información adicional

tesa® 4330 está también disponible para troquelar con liner (tesa® 4330 PV1)

Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=4330>