



# tesa® 52320

## Información Producto



Cinta de montaje de clichés.

### Product Description

tesa® 52310 (transparente), tesa® 52315 (amarillo), tesa® 52320 (blanco) and tesa® 52325 (rosa) son el rango de cintas de montaje de clichés de tesa. Cada una de ellas está diseñada para una categoría de espesor específica.

Las cuatro cintas tienen unas características para un fácil montaje de clichés. El protector estructurado previene la formación de burbujas de aire mientras se monta el cliché. Los clichés pueden ser fácilmente reposicionados durante el montaje y la adhesión final se alcanza durante el proceso de impresión.

La alta adhesión y buena resistencia al cortante (cizalladura) de esas cintas aseguran que no surjan problemas de levantamiento de puntas o movimientos del cliché incluso a altas velocidades o tiradas largas. Al desmontar no dejan residuos de adhesivo sobre el cliché o sobre el cilindro.

tesa® 52310 está diseñada para el montaje de clichés en camisas compresibles.

### Aplicación

Montaje de clichés de fotopolímero en la industria flexográfica.

### Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

### Product Construction

- |                       |          |                    |                |
|-----------------------|----------|--------------------|----------------|
| • Tipo de protector   | PP       | • Tipo de adhesivo | caucho natural |
| • Material de soporte | film PVC |                    |                |

### Propiedades / Valores de rendimiento

- |                        |     |
|------------------------|-----|
| • Categoría de espesor | 200 |
|------------------------|-----|



# tesa<sup>®</sup> 52320

## Información Producto

### Disclaimer

Los productos de tesa<sup>®</sup> demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa<sup>®</sup> son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=52320>