



tesa® 4968

Información Producto



Cinta de doble cara de film

Product Description

tesa 4968 es una cinta de doble cara blanca con soporte de PVC y adhesivo acrílico modificado.

tesa 4968 se caracteriza por:

- Alto nivel de adhesión incluso en materiales de bajo nivel de energía superficial como PE y PP.
- Alto tack inicial que proporciona un uso inmediato de los materiales.
- Resistente al envejecimiento y la luz.

Aplicación

- Montaje de espejos exteriores no calefactados en automoción.
- Montaje de molduras y perfiles decorativos en la industria del mueble.

Product Construction

• Gramaje del protector	80 g/m ²	• Color	blanco
• Color del protector	marrón	• Material de soporte	film PVC
• Espesor total	295 µm	• Tipo de adhesivo	acrílico modificado
• Espesor del protector	69 µm	• Tipo de protector	papel

Propiedades / Valores de rendimiento

• Elongación a la ruptura	130 %	• Tack	muy bueno
• Resistencia al cortante (cizalladura) a 23 °C	bueno	• Resistencia a la rotura	30 N/cm
• Resistencia a los químicos	bueno	• Resistencia a los plastificantes	muy bueno
• Resistencia al cortante (cizalladura) a 40 °C	medio	• Resistencia al envejecimiento (UV)	bueno
• Resistencia a la temperatura (corto plazo)	70 °C	• Resistencia a la humedad	muy bueno

Adhesión a los valores

• Adhesión sobre Acero (inicial)	12.5 N/cm	• Adhesión sobre ABS (después de 14 días)	21.5 N/cm
• Adhesión sobre PC (después de 14 días)	24.6 N/cm	• Adhesión sobre PC (inicial)	13.8 N/cm
• Adhesión sobre ABS (inicial)	13.1 N/cm	• Adhesión sobre PET (inicial)	9.6 N/cm
• Adhesión sobre PP (después de 14 días)	14.1 N/cm	• Adhesión sobre PP (inicial)	11 N/cm
• Adhesión sobre PET (después de 14 días)	12.7 N/cm	• Adhesión sobre Acero (después de 14 días)	21.2 N/cm

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04968>



tesa[®] 4968

Información Producto

Disclaimer

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página
<http://l.tesa.com/?ip=04968>