



# tesa® 51128

## Información Producto



### Fleje Suave

### Product Description

tesa® 51128 es una cinta de fleje de polipropileno tensionado con una adhesivo de caucho natural especial.

tesa® 51128 no daña la superficie de las cajas de cartón impresas o con etiquetas al retirarla.

### Aplicación

Asegurar palets cargados con cajas impresas con etiquetas delicadas.

### Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

### Product Construction

- |                       |                |                 |       |
|-----------------------|----------------|-----------------|-------|
| • Material de soporte | MOPP           | • Espesor total | 60 µm |
| • Tipo de adhesivo    | caucho natural |                 |       |

### Propiedades / Valores de rendimiento

- |                           |          |                               |     |
|---------------------------|----------|-------------------------------|-----|
| • Elongación a la ruptura | 30 %     | • Se quita sin dejar residuos | Yes |
| • Resistencia a la rotura | 106 N/cm | • Sin decoloración            | Yes |

### Adhesión a los valores

- |                        |        |
|------------------------|--------|
| • Adhesión sobre acero | 1 N/cm |
|------------------------|--------|

### Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=51128>