



tesa® 4661

Información Producto



Cinta de tejido recubierta de altas prestaciones

Product Description

tesa® 4661 cinta fuerte de tejido recubierto de acrílico. El soporte y el adhesivo de caucho natural la convierten en una cinta apropiada para cualquier aplicación.

Características:

- Elevada adhesión incluso en superficies rugosas
- Excelente resistencia a la rotura
- Resistente a la abrasión
- Disponible en 7 colores: negro, blanco, gris, amarillo, azul, rojo y verde

Sustainable Aspects



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Aplicación

- Enmascarado de cables.
- Unión de tuberías, perfiles, etc.
- Reducción de ruidos.
- Cableado.
- Codificación de colores.
- Protección de cantos vivos.
- Sellado de cajas, bidones y tubos.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Product Construction

- | | | | |
|--|-----------------------------------|--------------------|----------------|
| • Total sustainable product content excl. liners | 60 % | • Tipo de adhesivo | caucho natural |
| • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | | • Espesor total | 300 µm |
| • Material de soporte | Tejido con recubrimiento acrílico | | |

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04661>



tesa[®] 4661

Información Producto

Propiedades / Valores de rendimiento

• Resistencia a la abrasión	muy bueno	• Malla	145 count per square inch
• Elongación a la ruptura	12 %	• Se puede escribir encima	Yes
• Resistencia a la rotura	100 N/cm	• Temperature resistance (removability from aluminum after 30 min exposure)	140 °C
• Hand tearability	muy bueno	• Water resistance	bueno
• Línea nítidas de corte	muy bueno		

Adhesión a los valores

- Adhesión sobre acero 5.8 N/cm

Disclaimer

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04661>