



tesa® 52330

Información Producto



Cinta de montaje de clichés. Indicada para impresión flexográfica en cartoneras.

Product Description

tesa® 52330 está especialmente diseñado para el montaje de clichés para la impresión flexográfica sobre cartón corrugado (postprint) debido a las características especiales del adhesivo y las óptimas propiedades del soporte.

Propiedades del adhesivo:

- Alto gramaje de adhesivo para asegurar el montaje de los clichés.
- La alta adhesión permite el almacenamiento vertical de los clichés.

Propiedades del soporte:

- tesa® 52330 es muy flexible y estable gracias a su soporte textil que lo hace ideal para clichés durante la impresión flexográfica en cartoneras sobre el cartón corrugado.
- La estabilidad del soporte permiten su almacenamiento vertical.

Propiedades adicionales:

- tesa® 52330 tiene un protector crepado para prevenir la formación de burbujas de aire durante el montaje.

Aplicación

tesa® 52330 está especialmente diseñado para el montaje de clichés en la industria de impresión flexográfica en cartoneras (postprint) gracias a las características ideales del adhesivo y las óptimas propiedades del soporte.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Product Construction

- | | | | |
|-----------------------|---------------|--------------------|----------------|
| • Tipo de protector | papel crepado | • Tipo de adhesivo | caucho natural |
| • Material de soporte | tejido | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | |
|------------------------|-----|
| • Categoría de espesor | 380 |
|------------------------|-----|



tesa[®] 52330

Información Producto

Disclaimer

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=52330>