

información producto

Cinta de enmascarado de alta resistencia al rasgado, grado medio

tesa® 4421 proporciona una combinación excelente de utilidad y desempeño gracias su resistencia superior de papel, adhesivo de caucho curado y tensión de cizalladura. tesa® 4421 funciona bajo estrés y temperaturas donde los productos de uso general fallan. Es una cinta de enmascarado para procesos de producción que ha sido formulada para asegurar remoción sin dejar residuos de una variedad de sustratos. tesa® 4421 tiene adhesión excepcional en humedad y debe ser empleado cuando las cintas convencionales no tienen un desempeño adecuado. Disponible en Color: Crema

Aplicaciones principale

- Aplicaciones de temperatura mediana
- Empalmes, amarres, sujeciones y embalajes de grado medio

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Datos técnicos

• Material de soporte	papel crepado	• Elongación a la ruptura	10 %
• Espesor total	147.32 µm	• Resistencia a la rotura	36.8 N/cm
• Tipo de adhesivo	caucho natural		

Adhesión sobre

- acero 3.7 N/cm

Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página
<http://l.tesa.com/?ip=04421>