



tesa® 53900

Información Producto

Cinta de Hoja de Aluminio

Product Description

tesa® 53900 combina una hoja flexible de aluminio con un sistema agresivo de caucho y liner de papel. La cinta ofrece flexibilidad y fuerza adhesiva para conformarse a la mayoría de superficies irregulares.

Color disponible: Plata

Aplicación

- FSK
- Barrera de vapor
- Sellado
- Juntas de ductos

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Product Construction

- | | | | |
|-----------------------|------------------|-------------------------|--------|
| • Tipo de protector | papel | • Espesor total | 85 µm |
| • Material de soporte | film aluminizado | • Color del protector | blanco |
| • Tipo de adhesivo | basado en caucho | • Espesor del protector | 64 µm |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|---------|-----------------------|---------|
| • Elongación a la ruptura | 10 % | • Hand tearability | si |
| • Resistencia a la rotura | 34 N/cm | • Liner release force | 4 cN/cm |

Adhesión a los valores

- | | | | |
|-------------------------------------|----------|--------------------------------|----------|
| • Adhesión sobre Aluminio (inicial) | 7.8 N/cm | • Adhesión sobre PS (inicial) | 7.7 N/cm |
| • Adhesion to Backing | 6.5 N/cm | • Adhesión sobre PVC (inicial) | 7.1 N/cm |
| • Adhesión sobre cristal (inicial) | 7.7 N/cm | • Adhesión sobre acero | 7.7 N/cm |
| • Adhesión sobre PE (inicial) | 5.9 N/cm | | |



tesa[®] 53900

Información Producto

Disclaimer

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=53900>