



# tesa® 52664

## Información Producto



Cinta de montaje de clichés. Indicada para impresión flexográfica en cartoneras.

### Product Description

tesa® 52664 consiste en un respaldo de tela flexible con un sistema adhesivo de caucho. Una capa espesa de adhesivo permite un fácil montaje de placas en aplicaciones de impresión flexográfica, especialmente para corrugados. El sistema de alta adhesión con un fuerte respaldo asegura el almacenamiento vertical de placas montadas.

tesa® 52664 puede ser removida fácilmente sin dejar residuos adhesivos.

#### Adhesivo

- Altos valores de adherencia, aun en vertical durante periodos largos de almacén
- Alta adhesión y resistencia al despegue impidiendo levantamiento de orillas durante corridas largas en alta velocidad

#### Respaldo

- Respaldo de tela para resultados confiables y excelente unión.

### Aplicación

tesa® 52664 especialmente apropiado para montaje de placas para impresión en corrugados, debido a sus características de respaldo y adhesivas ideales.

### Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

### Product Construction

- |                       |          |                    |                |
|-----------------------|----------|--------------------|----------------|
| • Tipo de protector   | glassine | • Tipo de adhesivo | caucho natural |
| • Material de soporte | tejido   |                    |                |

### Propiedades / Valores de rendimiento

- |                        |     |
|------------------------|-----|
| • Categoría de espesor | 380 |
|------------------------|-----|



# tesa<sup>®</sup> 52664

## Información Producto

### Disclaimer

Los productos de tesa<sup>®</sup> demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa<sup>®</sup> son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=52664>