

tesa® 64613

Información Producto



Cinta de ductos

Product Description

tesa® 64613 es una cinta de alta resistencia al despegue y al corte, tiene corte manual y se ahdiere a distintas superficies!

Aplicación

- · Sellado de ductos
- Amarre de films de protección
- Sellar bolsas de basura
- Fijar, cerrar, empaque y mucho más!

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Product Construction

			_		
•	Material de soporte	tejido laminado con	• =	Espesor total	190 μm

PE

Tipo de adhesivo caucho natural

Propiedades / Valores de rendimiento

•	Elongación a la ruptura	16 %	•	Linea nítidas de corte	bueno
•	Resistencia a la rotura	39 N/cm	•	Malla	27 count per square

Hand tearability bueno inch
Water resistance medio

Adhesión a los valores

Adhesión sobre acero
4.95 N/cm



tesa® 64613

Información Producto

Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.