

# tesa® 64662

## Información Producto

#### Cinta de ductos industrial

# **Product Description**

tesa® 64662 tiene excelente resistencia al despegue y se corta con la mano. tesa® 64662 está disponible en una variedad de colores (Plata, Amarillo, Blanco, Rojo, Negro)

### **Aplicación**

- Sellado de ductos
- Amarres
- · Sellado de bolsas de basura
- Mucho mas!

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

#### **Product Construction**

Material de soporte	teiido laminado con	<ul> <li>Espesor total</li> </ul>	230 um

PE

• Tipo de adhesivo caucho natural

# Propiedades / Valores de rendimiento

•	Resistencia a la abrasión	medio	•	Linea nítidas de corte	bueno
•	Elongación a la ruptura	16 %	•	Malla	27 count per square
•	Resistencia a la rotura	42 N/cm			inch
•	Hand tearability	bueno	•	Water resistance	medio

#### Adhesión a los valores

Adhesión sobre acero
 5.472 N/cm



tesa® 64662

Información Producto

#### Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.