



# tesa<sup>®</sup> 4322

## Información Producto



Cinta de papel altamente estirable para procesos de pintado y aplicaciones de embalaje

### Product Description

tesa<sup>®</sup> 4322 es una cinta de papel muy crepado para aplicaciones de uso general, especialmente apto para enmascarado de curvas.

### Sustainable Aspects



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

### Aplicación

La cinta es particularmente recomendable para todo tipo de enmascarados inclusive en procesos de pintura en aerosol o aplicaciones en espray de secado al aire. Su capacidad flexible altamente estirable garantiza - hasta en curvas muy cerradas - una buena adhesión. Apta para contornos difíciles y superficies rugosas.

También es apropiada para la sujeción de mascarillas de papel, para aplicaciones de empaque o amarres y para coberturas.

tesa<sup>®</sup> 4322 es usado como refuerzo de empeines en la industria del zapato.

### Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

### Product Construction

- |  |               |                    |                |
|--|---------------|--------------------|----------------|
| • Total sustainable product content excl. liners                   | 65 %          | • Tipo de adhesivo | caucho natural |
| • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) |               | • Espesor total    | 380 µm         |
| • Material de soporte  | papel crepado |                    |                |

### Propiedades / Valores de rendimiento

- |                           |         |
|---------------------------|---------|
| • Resistencia a la rotura | 58 N/cm |
|---------------------------|---------|

### Información adicional

Recomendación:

Estirando el respaldo crepado garantiza una definición uniforme de bordes pintados así como una buena adhesión.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04322>



# tesa<sup>®</sup> 4322

## Información Producto

### Disclaimer

Los productos de tesa<sup>®</sup> demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa<sup>®</sup> son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04322>