



tesa® 4244 PVO



Información Producto

Cinta de enmascarado línea fina flexible para diseño en pintura

Product Description

tesa® 4244 es una cinta flexible de PVC blando con adhesivo de caucho natural para enmascarado en líneas finas cuando se requiere pintar filos, especialmente para partes plásticas con o sin pintura y para uso en trabajos de varios colores.

*No se encoje al ser expuesto a altas temperaturas.

*Se conforma al cambio de dimensiones durante el cecado en horno.

*No se levantan las orillas, se remueve sin dejar residuos.

*Muestra buena conformabilidad en superficies multi-dimensionales.

Aplicación

Enmascarado y diseño en una amplia variedad de aplicaciones en pintura de líneas finas.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Product Construction

- | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | film PVC | • Espesor total | 110 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|--------------------------------|--------|---------------------------|-----------|
| • Fácil de quitar | Yes | • Resistencia a la rotura | 27 N/cm |
| • Adecuado para troquelar | Yes | • Hand tearability | muy bueno |
| • Resistencia a la temperatura | 140 °C | | |

Adhesión a los valores

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adhesión sobre acero | 3.7 N/cm |
|------------------------|----------|



tesa[®] 4244 PV0

Información Producto

Disclaimer

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04244>