

# tesa® 60021

## Spray glue Permanent



### información producto

Adhesivo en Spray PERMANENTE, 500ml

tesa® Spray Glue PERMANENT 60021 es un adhesivo versátil para la unión permanente de papel, cartón, fieltro, tejido, madera, piel, poli estireno y una gran variedad de plásticos.

- Pegado limpio, rápido, seguro y eficiente de grandes áreas.
- Para la unión de materiales de peso medio-ligero con superficies lisas o ligeramente rugosas - Pulverización fina y uniforme. - Secado rápido, resistente a la humedad y a cargas mecánicas y térmicas.
- Libre de silicona y disolventes clorados.

### Aplicaciones principale

tesa® Spray Glue PERMANENTE 60021 es realmente adecuado para aplicaciones industriales en general como

- Maquetas
- Marcado de palets
- Fijación de diagramas de cableado y etiquetas.
- Montaje de expositores de carton.
- Montaje permanente de carteles y plantillas de p. ej. espuma de poliestireno.
- Adhesión de fina película de decoración, papel de aluminio y tela

y muchas otras aplicaciones profesionales en la industria y la artesanía. Además, tesa® Spray Glue PERMANENTE 60021 es adecuado para el uso general en el hogar.

### Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

#### Datos técnicos

- |                                      |                  |                                       |                  |
|--------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|
| • Color                              | crema            | • Disolventes basados en              | acetona y        |
| • Resistencia a la temperatura desde | -20 °C           | • Propelente basado en                | benzina especial |
| • Resistencia a la temperatura hasta | 60 °C            | • Distancia recomendada para el spray | desaromatizada   |
| • Adhesivo basado en                 | caucho sintético | • Tiempo recomendado antes de pegar   | propano/butano   |
|                                      |                  |                                       | 30 cm            |
|                                      |                  |                                       | 1-5 min          |

#### Propiedades

- |                       |      |                     |   |
|-----------------------|------|---------------------|---|
| • Adhesión permanente | ●●●● | • Adhesión temporal | ● |
|-----------------------|------|---------------------|---|

Evaluación cualitativa en la gama tesa®: ●●●● muy bueno ●●● bueno ●● medio ● bajo

# tesa® 60021

## Spray glue Permanent



### información producto

#### Información adicional

- Pegado limpio, rápido, seguro y eficiente de grandes áreas
- Apto para materiales de peso ligero y medio con superficies ligeramente irregulares
- Pulverización fina y uniforme
- Secado rápido
- Resistente a la humedad y a cargas mecánicas y térmicas
- Apto para Poliestireno
- Libre de silicona y disolventes clorados

### Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página  
<http://l.tesa.com/?ip=60021>