



tesa[®] 7476

Información Producto



tesa[®] 7476

Product Description

tesa[®] 7476 se despliega con éxito desde hace muchos años cuando se trata de evaluar las propiedades de despegado de recubrimientos de silicona (Finat 10 o similar).

Para una caracterización completa de las propiedades de despegado se recomienda usar tanto tesa[®] 7475 (adhesivo acrílico) como tesa[®] 7476 (adhesivo de hule natural).

Se recomienda conservar la cinta tesa[®] 7476 a 23 °C y a un 50 % de humedad relativa.

Aplicación

Caracterización de revestimientos de silicona

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Product Construction

- Material de soporte tejido de algodón • Tipo de adhesivo caucho natural

Disclaimer

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=07476>