

7808



Información Producto

Cinta de espuma acrílica de doble cara de 0.8 mm para el montaje de molduras y autopartes exteriores

tesa® ACX^{plus} 7808 Black Line es una cinta de espuma acrílica de doble cara color negro intenso para el montaje de molduras y autopartes exteriores. Proporciona máximo nivel de adhesión en revestimientos y plásticos transparentes de MSE como ABS y ABS cromado y tiene un excelente desempeño en PC y PMMA. Su excepcional resistencia al choque en frío se basa en un núcleo de espuma de acrílico modificado, que asegura una adhesión confiable incluso a temperaturas extremadamente bajas.

Al ser viscoelástica, tesa® ACX^{plus} 7808 Black Line absorbe y disipa las cargas dinámicas y estáticas de manera óptima. Esta excepcional capacidad permite que tesa® ACX^{plus} 7808 Black Line compense el esfuerzo físico extremo causado por la diferente elongación térmica de las piezas adheridas en condiciones de temperatura cambiantes.

- Disponible también en formato de 0.5 mm, 1.1 mm, 1.2 mm y 1.5 mm.
- Características principales:
- Color negro intenso para una apariencia mejorada y flexibilidad de diseño
- Excelente resistencia al choque en frío
- Alta resistencia a la humedad y a los rayos UV
- Núcleo de espuma acrílica de celda cerrada
- Núcleo de espuma acrílica viscoelástica para compensar las diferencias de elongación térmica de las piezas adheridas

Aplicaciones principales

tesa® ACX^{plus} 7808 Black Line es adecuada para una amplia variedad de aplicaciones de montaje de accesorios exteriores.

Ejemplos de aplicaciones:

- Molduras protectoras como pasos de ruedas y estribos
- Molduras decorativas
- Apliques de montantes
- Antenas
- Emblemas

Para asegurar el máximo rendimiento posible, nuestro objetivo es comprender por completo su aplicación (incluidos los sustratos involucrados) para brindarle la recomendación de producto correcta.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Datos técnicos

• Material de soporte	espuma acrílica	• Espesor total (mm)	0.8 mm
• Color	deep black	• Tipo de adhesivo	acrílico modificado
• Espesor total	800 µm	• Elongación a la ruptura	1400 %

Para más información sobre este producto, por favor visite la página
<http://l.tesa.com/?ip=07808>

7808



Información Producto

Adhesión sobre

- Acero (después de 3 días) 26.0 N/cm
- ABS (después de 3 días) 22.0 N/cm

Propiedades

- Resistencia al envejecimiento (UV) ●●●●
- Resistencia a la humedad ●●●●
- Resistencia al choque termico ●●●●
- L-jig ●●●●
- T- block ●●●●

Evaluación cualitativa en la gama tesa®: ●●●● muy bueno ●●●● bueno ●● medio ● bajo

Información adicional

- PV 25 = Papel recubierto en PE siliconado blanco
- PV 29 = Revestimiento de película adhesiva para sellar en calor con solapa color azul
- Los datos sobre adhesión se basan en revestimiento PV25

Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página
<http://l.tesa.com/?ip=07808>