



tesa[®] 4104

Información Producto

Cinta de Empaque de colores

Product Description

tesa[®] 4104 es una cinta de embalaje premium de PVC con adhesivo caucho natural. Excelentes prestaciones de precintado en todo tipo de embalajes. El adhesivo de caucho natural ha sido diseñado para obtener los mejores resultados sobre diferentes tipos de superficies.

Aplicación

- Sellado de pequeños embalajes (cajas de cartón o plástico)
- sellado de bolsas o latas.
- Una amplia variedad de colores, hace que tesa[®] 4104 sea ideal para marcaje y codificación
- tesa[®] 4104 en rojo ofrece unos bordes precisos en enmascarado

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Product Construction

- | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|-------|
| • Material de soporte | film PVC | • Espesor total | 67 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|------|---------------------------|---------|
| • Elongación a la ruptura | 60 % | • Resistencia a la rotura | 60 N/cm |
|---------------------------|------|---------------------------|---------|

Adhesión a los valores

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adhesión sobre acero | 3.6 N/cm |
|------------------------|----------|



tesa[®] 4104

Información Producto

Información adicional

tesa[®] 4104 es fácilmente imprimible. Disponible en negro, blanco, rojo, naranja, amarillo, azul y verde.

Disclaimer

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04104>