



# tesa Bodyguard® 50535 PV0



## Información Producto

Cinta de protección temporal para superficies recién pintadas

### Product Description

tesa Bodyguard® 50535 PV0 es la mejor solución para la protección de las carrocerías de vehículos recién pintados . Aplicado después del proceso de pintura tesa Bodyguard® 50535 PV0 ofrece una protección segura para superficies pintadas susceptibles a ser dañadas. Gracias a la resistencia a los rayos UV y la perfecta compatibilidad con la pintura, tesa Bodyguard® 50535 PV0 es la mejor opción para proteger vehículos durante el transporte.

Características y beneficios:

- Protección segura
- Buena adhesión durante el transporte
- Reducción de costes de producción, ya que se elimina el proceso de pulido o reparación después del desenmascarado del vehículo
- Protección de la pintura en el almacenamiento en el exterior hasta 12 meses
- Fácil de aplicar y retirar
- Fácilmente desechable – tanto el film como el sistema adhesivo no perjudican el medioambiente.

### Aplicación

tesa Bodyguard® 50535 PV0 es la mejor solución para la protección de las carrocerías de vehículos recién pintados . Aplicado después del proceso de pintura tesa Bodyguard® 50535 PV0 ofrece una protección segura para superficies pintadas susceptibles a ser dañadas. Gracias a la resistencia a los rayos UV y la perfecta compatibilidad con la pintura, tesa Bodyguard® 50535 PV0 es la mejor opción para proteger vehículos durante el transporte.

Características y beneficios:

- Protección segura
- Buena adhesión durante el transporte
- Reducción de costes de producción, ya que se elimina el proceso de pulido o reparación después del desenmascarado del vehículo
- Protección de la pintura en el almacenamiento en el exterior hasta 12 meses
- Fácil de aplicar y retirar
- Fácilmente desechable – tanto el film como el sistema adhesivo no perjudican el medioambiente.

### Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

### Product Construction

- |                       |                   |                 |       |
|-----------------------|-------------------|-----------------|-------|
| • Material de soporte | film de poleofina | • Espesor total | 59 µm |
| • Tipo de adhesivo    | EVA               |                 |       |

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=50535>



# tesa Bodyguard® 50535 PV0

## Información Producto

### Propiedades / Valores de rendimiento

- |                           |          |                              |           |
|---------------------------|----------|------------------------------|-----------|
| • Fácil de quitar         | Yes      | • Resistencia a la rotura    | 24 N/cm   |
| • Adecuado para troquelar | Yes      | • Resistencia a los químicos | muy bueno |
| • Resistencia a UV        | 52 weeks |                              |           |

### Información adicional

- Protección de superficies metálicas pintadas durante el proceso de montaje, almacenamiento y transporte.

## Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=50535>