



# tesa® Softprint 52118 Steel Master TP



## Información Producto

Espuma de montaje de clichés (extra blanda) para degradados y tonos altos.

### Product Description

tesa® 52118 Softprint x-Soft es una espuma de doble cara en la categoría de 380µm (15 mil) de espesor diseñada específicamente para el montaje de clichés (fotopolímeros) con un espesor de 1.14mm (0.045") o 1.70mm (0.067") en la industria flexográfica de banda estrecha (etiquetas).

Las propiedades únicas de tesa® 52118 Softprint x-Soft la hacen la elección ideal para la impresión de trama fina especialmente si se usan clichés digitales duros. Adicionalmente permite una impresión a alta velocidad reduciendo los efectos causados por barrados.

#### Propiedades de la espuma:

- La espuma extra blanda la hace ideal para su uso con clichés digitales duros o para impresión en la que sea necesario muy baja ganancia de punto o punto muy pequeño.
- Espuma altamente compresible que proporciona una inmejorable calidad en la impresión y excelente recuperación.
- Excelente resistencia a la fatiga para una impresión a altas velocidades.
- Muy bajas tolerancias en el espesor para una rápida preparación y reducción del desperdicio.

#### Propiedades del adhesivo:

- Alta adhesión en la cara abierta a cilindro o camisa para evitar que haya movimientos del cliché.
- Alta adhesión cara cliché para evitar que se levanten las puntas o que haya movimientos del cliché.
- El adhesivo cara cliché permite un fácil reposicionamiento así como un fácil desmontaje del cliché sin dañarlo.
- Estructura del adhesivo muy cohesiva para desmontaje sin dejar residuos.

#### Propiedades adicionales:

- Protector de PP estructurado para prevenir la aparición de burbujas cuando se monta.
- El logo en color amarillo indica que es una espuma extra blanda.

### Aplicación

tesa® 52118 Softprint x-Soft es una espuma de doble cara en la categoría de 380µm (15 mil) de espesor diseñada específicamente para el montaje de clichés (fotopolímeros) con un espesor de 1.14mm (0.045") o 1.70mm (0.067") en la industria flexográfica de banda estrecha (etiquetas).

### Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

### Product Construction

- |                       |                                |                    |                     |
|-----------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|
| • Tipo de protector   | PP                             | • Tipo de adhesivo | acrílico modificado |
| • Material de soporte | Espuma PE con un film laminado | • Espesor total    | 430 µm              |

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=52118>



# tesa<sup>®</sup> Softprint 52118 Steel Master TP

## Información Producto

### Propiedades / Valores de rendimiento

- Categoría de espesor 380
- Color del logotipo amarillo
- Dureza extra blando

### Disclaimer

Los productos de tesa<sup>®</sup> demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa<sup>®</sup> son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=52118>